

Fiberglas parçalarının montaj talimatı

Tüm Fibercars ürünlerinin fabrika modellerine göre üretilmesine ve çoklu kalite kontrolünden geçmesine rağmen, bazen metal ve cam elyafının doğal özelliklerindeki farklılıktan dolayı tek tek parçalarda küçük iyileştirmeler gerekebilir:



Parçayı boyamadan önce araca montajını yapınız ve düzgün yerleştikten emin olunuz.

1

Metal ve fiberglas parçaların kalınlıkları değişiklik gösterebilir. Aradaki farkı dengelemek için Fibercars, bağlantı/takma yerinin bir avuç taşlama makinesiyle (temizleme veya taç yaprağı çarkı) özenle temizlenmesini önerir

2

Aracın kaza geçmişi de montaj deliklerinde ufak bir tutarsızlık sebebi olabilir. Daha düzgün boşluklar elde etmek için biraz raybalanma yapılması gerekebilir

3

Fiberglas, esneklik de dahil olmak üzere inanılmaz özelliklere sahiptir! Bu nedenle, bazı montaj parçaları arabaya uymuyorsa, sıcak hava tabancası ile ARKA TARAFTAN ısıtılarak biraz düzeltilebilir

4

Kurulum sırasında yanlışlıkla parçaya zarar verdiyseniz (çizik veya yontulmuş) - sorun değil! Metalde olduğu gibi oto kaporta macunu ile tüm kusurlar giderilebilir ve keçe zımpara ile ön yüzeydeki çatlaklar kolayca giderilir

5

Kapağın veya yükleme kapağının daha doğru takılması için menteşelerin raybala yapılması gerekebilir. Ayrıca, daha esnek cam elyafına zarar vermemek için durdurucuları daha az sıkıştırma kuvvetine sahip benzerleriyle değiştirmeyi unutmayın

Ve en önemlisi, unutmayın – "Kesmeden önce iki kere ölç"! Tüm iyileştirmeler gözle değil, tüm hesaplamaları yaptıktan sonra doğrudan bir arabaya monte edildiğinde yapılmalıdır

* Herhangi bir nedenden dolayı parça montaja uygun değilse ve boyanmışsa, parça montaj adımlarına uyulmadığından dolayı ürün iadesi yada ürün değişimi yapılamamaktadır.